



BORNE TACTILE OUTDOOR 55"

La solution d'information digitale pour votre commune



Gaëlle SAGE - 06 63 22 84 66
gaellesage@originaltechfrance.fr
contact@originaltechfrance.fr
www.originaltechfrance.fr

Parc des Plattes, Rue des Mûriers
69390 VOURLES

ITC : FR17 798865747
SIRET : 798 865 747 00017
APE : 4618Z - SAS au capital de 15 400 €

FICHE TECHNIQUE

Mural portrait 55"



55
POUCES



LUMINOSITÉ
DE 3 000 cd/m2



IK10 ANTI-
VANDALISME



GARANTIE
2 ANS

Support conçu pour l'extérieur : boîtier certifié **IP65** (résistant à la poussière et aux intempéries), fonctionnement garanti de **-20 °C à +50 °C** et tolérance à une humidité de **5 à 90 %**.
Support mural, totem ou pupitre.

CERTIFICATIONS & NORMES :

- Sécurité et qualité : CE, UL, ETL
- Compatibilité électromagnétique : EMC, TÜV-EMC, FCC
- Conformité environnementale : RoHS
- Normes internationales : PSE, CCC

ÉCRAN

Format : 9/16
Résolution : 2 160 x 3 840 px Ultra HD
Zone d'affichage : 1 209 x 680 mm
Contraste : 4000:1
Angle de vue : 178° horizontal & vertical
Type de rétro-éclairage : Edge LED

Epaisseur du verre feuilleté : 8 mm
Technologie : Capacitive / Multi- touch 12 pts
Durée de vie : +50 000 heures
Extinction du backlight : Programmable à distance
Équipement : PC industriel fonctionnant avec LINUX
Logiciel de commande : OTF Cloud (logiciel WEBOTF)

GÉNÉRALITÉS

Poids : 130 kg
Caisson avec support : 1 409 x 880 x 420 mm
Connectivité : Ethernet - 4G/5G - Fibre (en option) - WIFI
Consommation moyenne : 200 W
Alimentation : 220 - 230 VAC
Refroidissement : Automatique par air conditionné

FICHE TECHNIQUE

Mural paysage 55"



55
POUCES



LUMINOSITÉ
DE 3 000 cd/m2



IK10 ANTI-
VANDALISME



GARANTIE
2 ANS

Support conçu pour l'extérieur : boîtier certifié **IP65** (résistant à la poussière et aux intempéries), fonctionnement garanti de **-20 °C à +50 °C** et tolérance à une humidité de **5 à 90 %**.
Support mural, totem ou pupitre.

CERTIFICATIONS & NORMES :

- Sécurité et qualité : CE, UL, ETL
- Compatibilité électromagnétique : EMC, TÜV-EMC, FCC
- Conformité environnementale : RoHS
- Normes internationales : PSE, CCC



ÉCRAN

Format : 16/9

Résolution : 3 840 x 2 160 px
Ultra HD

Zone d'affichage :
680 x 1 209 mm

Contraste : 4000:1

Angle de vue : 178° horizontal
& vertical

Type de rétro-éclairage :
Edge LED

Epaisseur du verre feuilleté :
8 mm

Technologie : Capacitive / Multi-
touch 12 pts

Durée de vie : +50 000 heures

Extinction du backlight :
Programmable à distance

Équipement : PC industriel
fonctionnant avec LINUX

Logiciel de commande : OTF
Cloud (logiciel WEBOTF)

GÉNÉRALITÉS

Poids : 130 kg

Caisson avec support :
880 x 1 409 x 420 mm

Connectivité : Ethernet - 4G/5G
- Fibre (en option) - WIFI

Consommation moyenne :
200 W

Alimentation : 220 - 230 VAC

Refroidissement : Automatique
par air conditionné