



MONOCHROME DYNAMIC LINE LED 1.40 P10

La solution d'information digitale pour votre commune




Gaëlle SAGE - 06 63 22 84 66
gaellesage@originaltechfrance.fr
contact@originaltechfrance.fr
www.originaltechfrance.fr

Parc des Plattes, Rue des Mûriers
69390 VOURLES

ITC : FR17 798865747
SIRET : 798 865 747 00017
APE : 4618Z - SAS au capital de 15 400 €

FICHE TECHNIQUE

Portrait P 10 mm



1.40 m²



6 000 cd/m²
AUTOMATIQUE
PAR SONDE



ANTI-
VANDALISME



GARANTIE
2 ANS

Support conçu pour l'extérieur : boîtier certifié **IP65** (résistant à la poussière et aux intempéries), fonctionnement garanti de **-20 °C à +50 °C** et tolérance à une humidité de **5 à 90 %**.

CERTIFICATIONS & NORMES :

- Sécurité et qualité : CE, UL, ETL
- Compatibilité électromagnétique : EMC, TÜV-EMC, FCC
- Conformité environnementale : RoHS
- Normes internationales : PSE, CCC

ÉCRAN

Format : Portrait
Dimensions d'affichage : 960 x 1 440 mm
Résolution : 128 x 144 px
Contraste : 4000:1
Nb de lignes max : 15 Nb de caractères max : 26
Angle de vue : 170° horizontal & vertical

GÉNÉRALITÉS

Mobilier : Simple & double face - orientation 20°/45°	Poids : 72 kg
Fixation : Mât (central ou latéral) ou mural	Dimensions complètes : 1 080 x 3 920 mm
Protection frontale : Casquette en polycarbonate	Refroidissement : Thermostatée
Distance de lisibilité : 1 à 400 m	Connectivité : Ethernet (fibre ou cuivre) - 4G/5G - WIFI
Capacité disque dur : 500 go	Consommation moyenne : 110 W
Niveau de couleur : 284 millions	Couleur RAL standard : 7016 galvanisé anticorrosion